

クローズアップ



建物外観

ホテルヒューイット 甲子園

藤村 一陽
(Kazuya Fujimura)

株式会社日立ビルシステム
関西支社 営業技術部

1. はじめに

「ホテルヒューイット甲子園」は、兵庫県西宮市にあるホテルで、阪神本線甲子園駅から徒歩2分、プロ野球球団阪神タイガースの本拠地である阪神甲子園球場に近接しています。客室以外にも宴会場、結婚式場、レストラン等の施設もあり、地元のお客さまだけでなく、ビジネスや観光でお越しになるお客さまや野球ファンまで幅広く利用されているホテルです。

西宮市は大阪、神戸の中間にあり、地の利の良さから多くの財界人や文化人が住まい、独特の文化を育んだ街です。1995年の阪神・淡路大震災では大きな被害が出ましたが、市内各地で復興、再開発が進み、兵庫県第三位の人口を有する中核都市となっています。

「ホテルヒューイット甲子園」は西宮市、甲子園を支える宿泊、交流の拠点となっており、1992年に建築後、2018年には西館を増築し、さらなる発展を遂げています。

2. 建物概要

所在地：兵庫県西宮市甲子園高潮町3番30号

建築用途：ホテル

敷地面積：14997.27㎡

延べ面積：29537.39㎡

構造：SRC造(一部、S造)

階床数：地下1階、地上14階

建屋高：64.2m

昇降機リニューアル工期：2023年10月～2024年3月

3. 昇降機設備

昇降機設備は、8台が設置されています。

今回、本館のメインエレベーター2台を制御リニューアルし、かご天井の照明をダウンライトとすることで、かご内を明るくし過ぎずに、適度な色調を演出、リラックスできる空間としています。

かご内の操作盤は、カラーステンレス調化粧シート(ゴールド)を使用し、リニューアル前よりも高級感を持たせるとともに、指紋等の手あかが目立たないようにしています。出入口上板や柱は、カラーステンレス鏡面(ゴールド)を使用し、既設流用部品との統一感を持たせています。

乗場意匠は、カラーステンレスヘアラインエッチング(ゴールド)を使用し、エレベーターホールの既存意匠に合わせて統一感を持たせています。

新たな機能として、多くのお客さまが利用されることを考慮して、タッチレスボタンをかご内と乗場に採用しました。採用するにあたり、ロビー階乗場にボタン設置用の柱の設置、操作盤には階床案内銘板の設置が必要になり、エレベーターホール意匠の高級感を維持した統一感のあるものを設置しました。

クローズアップ



リニューアル前 ホール（L階）



リニューアル後 ホール（L階）



リニューアル前 かが内（背面）



リニューアル後 かが内（正面）



リニューアル後 かが内（背面）



リニューアル前 かが内操作盤



リニューアル前 かが内操作盤



リニューアル後 かが内操作盤

クローズアップ



リニューアル前 乗場ボタン (L階)



リニューアル後 乗場タッチレスボタン (L階)



リニューアル前 乗場ボタン (2階)



リニューアル後 乗場タッチレスボタン (2階)

【エレベーター仕様及び台数】

昇降機設置状況 (エレベーター 8台)

棟	メーカー	台数 (台)	備考
本館	日立	4	
西館		4	

リニューアルエレベーター仕様

棟	号機	用途	制御方式	運転方式	積載質量 (kg)	定員 (名)	速度 (m/min)	台数 (台)	停止階床数	メーカー	備考
本館	1, 2	乗用	インバーター	群乗合全自動方式	900	13	150	2	15 (B1、L、2、3、5～16)	日立	

リニューアルエレベーター仕様一覧

				1, 2号機 エレベーター仕様						
				リニューアル前		リニューアル後		備考		
用途				乗用		乗用				
制御方式				インバーター		インバーター				
積載質量 (kg)				900		900				
定員 (名)				13		13				
速度 (m/min)				150		150				
出入口寸法 (mm)				900W×2100H		900W×2100H				
かご内寸法 (mm)				1500W×1440D×2300H		1500W×1440D×2500H		天井高さ変更		
乗場仕様	三方枠	B1、11～15階		化粧シート貼り仕上げ		化粧シート貼り仕上げ		既設流用		
		L、3階		カラーステンレス鏡面仕上げ		カラーステンレス鏡面仕上げ		〃		
		3、5～11階		鋼板塗装仕上げ		鋼板塗装仕上げ		〃		
		15階		ステンレス鏡面仕上げ		ステンレス鏡面仕上げ		〃		
	戸	B1、5、11～15階		化粧シート貼り仕上げ		化粧シート貼り仕上げ		〃		
		L、2階		カラーステンレス鏡面エッチング仕上げ		カラーステンレス鏡面エッチング仕上げ		〃		
乗場ボタン	3、6～10階		鋼板塗装仕上げ		鋼板塗装仕上げ		〃			
	B1、3、5～15階		ステンレスパフ・パイブレーション仕上げ		ステンレス鏡面エッチング仕上げ		〃			
		L、2階		カラーステンレスパフ・パイブレーション仕上げ		カラーステンレス鏡面エッチング仕上げ		〃		
かご室仕様	天井				鋼板塗装仕上げ		鋼板塗装仕上げ			
	壁 (1号機)	背面壁	両側部	化粧シート貼り仕上げ		化粧シート貼り仕上げ		既設流用		
			中央部	カラーステンレス鏡面仕上げ		カラーステンレス鏡面仕上げ		〃		
		側面壁	両側部	化粧シート貼り仕上げ		化粧シート貼り仕上げ		〃		
			中央部	化粧シート貼り仕上げ		化粧シート貼り仕上げ		〃		
	壁 (2号機)	背面壁	両側部	化粧シート貼り仕上げ		化粧シート貼り仕上げ		〃		
			中央部	カラーステンレス鏡面仕上げ		カラーステンレス鏡面仕上げ		〃		
		側面壁	両側部	化粧シート貼り仕上げ		化粧シート貼り仕上げ		〃		
			中央部	化粧シート貼り仕上げ		化粧シート貼り仕上げ		〃		
	袖壁				化粧シート貼り仕上げ		化粧シート貼り仕上げ			
	出入口上板				カラーステンレス鏡面仕上げ		カラーステンレス鏡面仕上げ			
	出入口柱				カラーステンレスパフ仕上げ		カラーステンレス鏡面仕上げ			
	扉				化粧シート貼り仕上げ		化粧シート貼り仕上げ		既設流用	
	巾木				カラーステンレスヘアライン仕上げ		カラーステンレスヘアライン仕上げ		〃	
敷居				硬質アルミ製		硬質アルミ製		〃		
床				石貼り仕上げ		石貼り仕上げ		〃		
その他						かご、乗場タッチレスボタン ステンレス製階床案内銘板				